

Vyhlásenie o parametroch

č. AT142/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Aqua Primer AP 2000

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Ochranu povrchu betónu – povrchová úprava

3. Výrobca:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+ pre budovy a inžinierske stavby

Systém 3 pre reakciu na oheň

6. Harmonizovaná norma:

EN 1504-2:2005

EN 13501-1 reakcia na oheň

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39

Kennnummer: 1139



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT142/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	EN 1504-2:2005
Pevnosť v tlaku	trieda I: (≥ 35 N/mm ² - polyamidové kolesá)	
Koeficient tepelnej rozťažnosti	NPD	
Odolnosť proti oteru	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg	
Mriežková skúška	NPD	
Priepustnosť CO ₂	S _D > 50 m	
Priepustnosť vodnej pary	trieda I: S _d < 5 m (priepustnosť vodných pár)	
Kapilárna nasiakavosť a vodopriepustnosť:	w < 0,1 kg/m ² h ^{0.5}	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty	NPD	
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	trieda II (28 dní bez tlaku)	
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	NPD	
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD	
Odolnosť proti nárazu	trieda I: ≥ 4 Nm	
Odrhová skúška	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ²	
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD	
Správanie sa po umelom starnutí	NPD	
Reakcia na oheň	B _{f1}	
Antistatické vlastnosti	NPD	
Priľnavosť na vlhký betón	NPD	
Difúzia chloridových iónov	NPD	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT142/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl

konateľ

Peter Mayr

produktmanagment

Wiener Neustadt, dňa 27.11.2024



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.