

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT152/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Epoxy Beschichtung EP 3 (Epoxidová stierka EP 3)
  - 2. Zamýšľané použitie/použitia:**  
Ochranu povrchu betónu – povrchová úprava
  - 3. Výrobca:**  
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
  - 4. Splnomocnený zástupca:**  
nie je relevantné
  - 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**  
Systém 2+ pre budovy a inžinierske stavby  
Systém 3 pre reakciu na oheň
  - 6. Harmonizovaná norma:**  
EN 1504-2:2004  
EN 13501-1 reakcia na oheň
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**  
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39  
Kennnummer: 1139



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



# Vyhlásenie o parametroch

č. AT152/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

## 7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	EN 1504-2:2005
Pevnosť v tlaku	trieda I: ( $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> - polyamidové kolesá)	
Koeficient tepelnej rozťažnosti	NPD	
Odolnosť proti oteru	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg	
Mriežková skúška	NPD	
Priepustnosť CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	
Priepustnosť vodnej pary	trieda I:	
Kapilárna nasiakavosť a vodopriepustnosť:	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty	NPD	
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	trieda II (28 dní bez tlaku)	
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	NPD	
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD	
Odolnosť proti nárazu	trieda I: $\geq 4$ Nm	
Odrhová skúška	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm <sup>2</sup>	
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD	
Správanie sa po umelom starnutí	NPD	
Reakcia na oheň	B <sub>f1</sub>	
Antistatické vlastnosti	NPD	
Priľnavosť na vlhký betón	NPD	
Difúzia chloridových iónov	NPD	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt



# Vyhlásenie o parametroch

č. AT152/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

## 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

*Bernhard Mucherl*

**konateľ**

Peter Mayr

**produktmanagment**

Wiener Neustadt, dňa 27.11.2024



**Murexin GmbH** | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | [murexin.com](http://murexin.com)

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

**Das hält.**