

Vyhlásenie o parametroch

č. AT322/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Brückengrundierharz BGH 15 (Mostová penetračná živica BGH 15)
 - 2. Zamýšľané použitie/použitia:**
Systém na ochranu povrchu betónu – impregnácia
 - 3. Výrobca:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
 - 4. Splnomocnený zástupca:**
nie je relevantné
 - 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**
Systém 2+
 - 6. Harmonizovaná norma:**
EN 1504-2:2004
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**
Magistrat der Stadt Wien
Kennnummer: 1139



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT322/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda II ($\geq 50 \text{ N/mm}^2$ - oceľové kolesá)	EN 1504-2:2004
Odolnosť proti oderu	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg	
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I ($s_d < 5 \text{ m}$)	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty – zaťaženie búrkovým dažďom	NPD	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty – zaťaženie zmrazovacími a rozmrazovacími cyklami s rozmrazovacou soľou (20x)	NPD	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	odolnosť proti relevantným vplyvom životného prostredia podľa EN 206-1 po 30 dňoch namáhania; bez viditeľných zmien	
Odolnosť proti nárazu	NPD	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$MW \geq 1,5 \text{ MPa}$	
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD	
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$	
Reakcia na oheň	NPD	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT322/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl

konateľ

Reiner Planer

produktmanagment

Wiener Neustadt, dňa 06.02.2023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.