

Vyhlásenie o parametroch

č. AT332/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
Epoxykleber EK 30 (Epoxidové lepidlo EK 30)
 - 2. Zamýšľané použitie/použitia:**
Lepidlo na stavebné účely
 - 3. Výrobca:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
 - 4. Splnomocnený zástupca:**
nie je relevantné
 - 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**
Systém 2+
Systém 3 pre reakciu na oheň
 - 6. Harmonizovaná norma:**
EN 1504-4:2004
EN 13501-1 reakcia na oheň
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**
Magistrat der Stadt Wien
Kennnummer: 1139



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT332/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda reakcie na oheň	F	EN 1504-4: 2004
Citlivosť na vodu	vyhovuje	
Prídržosť (priľnavosť) EN 12188	Pevnosť v ťahu: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Pevnosť v šmyku pri uhle: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	
Prídržosť (priľnavosť) EN 12636	vyhovuje	
Trvanlivosť	vyhovuje	
Čas zavädnutia	60 min. pri 23°C	
Čas spracovateľnosti	60 min. pri 23°C	
Modul pružnosti v tlaku	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v šmyku	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
Teplota sklovitého povrchu	$\geq 40^\circ\text{C}$	
Koeficient tepelnej rozťažnosti	$\leq 100 \times 10^{-6}$ na °C	
Celkové zmraštenie	$\leq 0,1 \%$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBU	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlášení o parametrech

č. AT332/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl

konatel'

Rainer Planer

produktmanagement

Wiener Neustadt, dňa 13.06.2023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

